

PRONOVA Standardmaskiner



PRONOVA 505

Vår minsta förpackningsmaskin i 500-serien. Främst utvecklad som instegsmaskin för växande företag som behöver gå från helt manuell packning till lite mer automatiserad och mycket mer effektiv packning.

Med eller utan arbetsbord.



PRONOVA 510

Den mest anpassningsbara maskinen i 500-serien. Lämpar sig väl för de flesta produkter som kan packas i påse och kan enkelt integreras med produktionslinjer.

Med eller utan arbetsbord.



PRONOVA 520

Maskinmodell som automatiskt och utan klamrar fäster pappersryttare på påsen efter fyllning. Resultatet är en attraktiv, informativ och praktisk ryttarpåse. Maskinen kan användas även utan ryttare.



PRONOVA 525

Den största och mest robusta maskinmodellen. Är utvecklad för automatisk packning med hög kapacitet av de lite tyngre produkterna. Kompletteras ofta med en underbana för extra stöd.



PRONOVA 535

Den rostfria modellen av 525:an (se ovan). Lämplig för packning i fuktiga miljöer och kan sköljas av ordentligt för rengöring. Särskilt användbar för medicinska produkter och livsmedel.



PRONOVA 525H & 535H

De horisontella modellerna av 525:an och 535:an (se ovan). Lämplig för packning av produkter som kräver extra försiktig hantering.

Maskinmodell:

505

Maskinvikt:	105 kg
Standardförseglingshastighet:	30-40 påsar/min. beroende på påsbredd.
Effektbehov:	1,2 kW
El-anslutning:	230 V 1-fas
Tryckluft:	Behövs ej.

Maskinmodell:

510

Maskinvikt:	200 kg
Max. förseglingshastighet:	12 m/min.
Standard förseglingshastighet:	8 m/min.
Effektbehov:	1,2 kW
El-anslutning:	230 V 1-fas
Tryckluft:	600 kPa, 0,06 m ³ /h

Maskinmodell:

520

Maskinvikt:	350 kg
Max. förseglingshastighet:	45 påsar/min.
Standard förseglingshastighet:	9 m/min.
Effektbehov:	3 kW
El-anslutning:	400 V 3-fas
Tryckluft:	600 kPa, 7 m ³ /h

Maskinmodell:

525

Maskinvikt:	300 kg
Max. förseglingshastighet:	30 m/min.
Standard förseglingshastighet:	12 m/min.
Effektbehov:	2,5 kW
El-anslutning:	400 V 3-fas
Tryckluft:	600 kPa, 0,06 m ³ /h

Maskinmodell:

535

Maskinvikt:	300 kg
Max. förseglingshastighet:	30 m/min.
Standard förseglingshastighet:	12 m/min.
Effektbehov:	2,5 kW
El-anslutning:	400 V 3-fas
Tryckluft:	600 kPa, 0,06 m ³ /h

Maskinmodell:

525H & 535H

Maskinvikt:	350 kg
Max. förseglingshastighet:	30 m/min.
Standard förseglingshastighet:	12 m/min.
Effektbehov:	2,5 kW
El-anslutning:	400 V 3-fas
Tryckluft:	600 kPa, 0,06 m ³ /h

Kvalitet & Säkerhet

Pronovas förpackningssystem står för kvalitet och ansvar.

Varje del av verksamheten följer standarderna som sätts av ISO 9001 från det att vi börjar design och produktion av maskinerna och förpackningsmaterial till leverans, service, utbildning och personligt bemötande. Vår plastproduktion är även livsmedelssäkrat i enlighet med ISO 22000.

Samtliga maskiner är CE-märkta.

Förpackningsmaskinerna är alltigenom designade med få rörliga delar och med en enkelhet som gör dem lätthanterliga och lätta att underhålla. Svetsenheten går enkelt att montera ner utan användning av några verktyg.

Våra licenstagare runtom i världen tar alla lika mycket ansvar för levererade maskiner och material, och de är väl tränade för installation, utbildning och service av våra maskiner.



För ytterligare information är ni alltid välkomna att kontakta oss:

Pronova AB
Olofsdalsvägen 26
302 41 Halmstad

Ring oss: +46 35 171900
Maila oss: sales@pronovaab.se
www.pronovaab.se

PRONOVA
PACKAGING SYSTEMS

